FICHE TECHNIQUE

DISTRIBUTEUR

EQUINOX®
FINITION DE SOL

Formule à haute teneur en extraits secs. Produit une finition résistante qui réduit d'une manière significative la fréquence des ré-enductions et du polissage. Fournit un excellent brillant. Résistance à l'usure par frottement et durabilité élevée.

CARACTÉRISTIQUES

- ***Produit de protection résistant, durable***
- ***Produit un éclat d'aspect humide profond***
- ***Réduit les coûts de main d'œuvre***
- ***Clair, non jaunissant***
- ***Auto-étanche***
- ***Classification U.L. pour les qualités antidérapantes seulement***

Floor Coating and Finishing materials as to slip resistance only 42E6

COMPATIBILITÉ
Tous carrelages et thermoplastiques durs y compris les parquets massifs et la plupart des variétés de mosaïque de marbre, marbre et carrelage

SPÉCIFICATIONS

Description:	Émulsion à base de copolymères acryliques
Aspect:	Blanc laiteux
Odeur:	Léger ammoniaque
Capacité de couverture:	2500-3000 pieds carrés/gallon US, 61-74 m2/litre
Solides non volatils:	22,0% ± 0,5%, ASTM D2834-95 (2001)
Brillant spéculaire (60º):	> 85%, ASTM D1455-82 (1997)
Qualité de lustrage:	Excellente
Résistance aux détergents:	Excellente ASTM D3207-92 (1996) e1
Aptitude au décapage:	Excellente
Viscosité:	<10 CPS @ 68°F / 20°C (essai Brookfield)
Qualités antidérapantes:	Conformes aux critères ASTM D2047-99; classification U.L. pour les qualités antidérapantes seulement.
Temps de séchage:	± 30 minutes
Péremption:	1 an, ASTM D1791-93 (1998)
Poids/Gallon:	8,6 lbs @ 68°F
Masse:	1,03 kg/l @ 20°C
Résistance au gel/dégel:	+ de 3 cyles selon ASTM D3209-93 (1998)

PRÉCAUTIONS
Conserver hors de la portée des enfants. Bien refermer le récipient après l'usage. Tenir à l'abri du gel.

RÉFÉRENCES POUR LES COMMANDES

Produit #103FS:	2 x 2.50 gallons (2 x 9,5 litres)
Produit #103FSE:	2 x 10 litres (2 x 2.64 gallons)
Produit #103MPE:	4 x 1.06 gallons (4 x 4 litres)

MODE D'EMPLOI: PREMIÈRE APPLICATION

1. Éliminer les anciennes couches de finition et de bouche-pores présentes sur le sol à l'aide du décapant recommandé par Amano Pioneer Eclipse en respectant les consignes portées sur l'étiquette. Employer une monobrosse ou une autolaveuse équipée d'un disque ou de brosses de décapage appropriées, fabriquées par Amano Pioneer Eclipse.
2. Rincer soigneusement deux fois avec un produit de nettoyage neutre de Amano Pioneer Eclipse, à l'aide d'un balai à franges propre ou une autolaveuse. Renouveller le rinçage à l'eau claire et froide et laisser sécher.
3. OPTION: Appliquer deux couches fines de bouche-pores recommandée par Amano Pioneer Eclipse pour protéger les zones de trafic intense et traiter les parties poreuses des sols anciens.
4. Appliquer 4-6 couches fines de finition de sol Equinox à l'aide d'un balai à franges en rayonne propre.
   Ne pas appliquer plus de 6 couches au total de bouche-pores et de finition combinées.
5. Laisser sécher le sol soigneusement entre les couches et avant le polissage.
   Note: Pour éviter toute contamination du produit propre, ne pas remettre le produit inutilisé du seau dans le bidon d'origine.

MODE D'EMPLOI: ENTRETIEN COURANT

1. Tous les jours balayer à la frange synthétique non traitée ou traitée avec le traitement au balai à poussière EnviroStar Green.
2. Laver manuellement ou à l'autolaveuse suivant les besoins avec un produit de nettoyage neutre de Amano Pioneer Eclipse en respectant les consignes portées sur l'étiquette.
3. Si besoin, régénérer avec un restaurateur de Amano Pioneer Eclipse.
4. Polir autant que nécessaire en utilisant la polisseuse et les disques appropriés, fabriqués par Amano Pioneer Eclipse.
5. Si nécessaire, effectuer un lavage en profondeur et réappliquer 1 à 2 couches fines de finition Equinox.
6. Laisser sécher le sol soigneusement entre les couches et avant le polissage.
7. Pour le décapage et l'élimination des couches anciennes, il est recommandé d'utiliser un décapant approprié de la gamme Amano Pioneer Eclipse.

©2009 AMANO PIONEER ECLIPSE® CORP. • 1 ECLIPSE ROAD • PO BOX 909 • SPARTA, NC 28675 USA
1-800-367-3550 • 1-336-372-8080 • FAX: 1-336-372-2895 • www.pioneer-eclipse.com

Pioneer Eclipse
MASTERS IN THE ART OF FLOORCARE